











LGH-Aktionshaustür

- Bautiefe 82 mm Profile ausgeschäumt
- Füllungsstärke 86 mm voll ausgeschäumt
- U_a Bestwert = 0,9 W/m²K
- 3-fach Verglasung U_g = 0,6 W/m²K Sicherheitsglas beidseitig 6 mm
- 3 völlig verdeckt liegende Türbänder
- Sicherheitsverriegelung mit 4 Schwenkriegel und 1 Schlossriegel
- E-Öffner mit Tagesentriegelung
- Profilzylinder mit 3 Schlüsseln inkl. Not- und Gefahrenfunktion
- Türgrößen im Preis enthalten: Breite: 980 mm bis 1.200 mm Höhe: 1.980 mm bis 2.275 mm



Völlig verdeckt liegende Türbänder

Ist die Haustüre geschlossen sind die 3 verdeckt liegenden Türbänder für das Auge nicht zu sehen und unterstreichen so die Ästhetik Ihres Eingangsbereichs.



12 Farben = 1 Preis Wählen Sie aus unseren Inklusivfarben

Innen und außen standardmäßig gleiche Farbe. Auf Wunsch innen weiß, ähnlich M 9016 ohne Aufpreis.



M 7016

M 6005











M 9016



GH 77-E







Nivelliermasse 1-10 mm 23 kg 34061

Sehr emissionsarme, selbstverlaufende, rakel- und pumpfähige Bodenspachtelmasse für Schichtdicken von 1 - 10 mm. GEV-Emicode EC 1 Plus.

Verbrauch:

ca. 1,6 kg/m²/mm Schichtdicke



Fliesenkleber 25 kg 45546

Zementärer, standfester Klebemörtel mit normalen Eigenschaften, entsprechend der Klasse C1T, zur Verlegung von keramischen Belägen im Dünnbettverfahren im Innenbereich.



Flexkleber 25 kg 30883

Hydraulisch erhärtender, flexibler Dünnbettmörtel zum Ansetzen und Verlegen von keramischen Fliesen und Platten sowie zur Verklebung von Hartschaum- oder Leichtbauplatten, Mineral- und Glaswolle, EPS-Platten, Fliesenträgerplatten, Gasbetonstein usw.



Mapelastik 2K 16 kg 34063

Zweikomponentiges, rissüberbrückendes, faserverstärktes Abdichtungssystem auf Zement-Kunstharzbasis für den Innen- und Außenbereich. Wasserdicht, wasserdampfdurchlässig, CO₂-bremsend, OVBB Instandsetzungsprodukt. Verbrauch:

ca. 1,7 kg/m²/mm Schichtdicke.



Lagerhaus Isolier- und Montageschaum B3 600 ml 33536

Lagerhaus Isolier- und Montageschaum ist ein feuchtigkeitshärtender, einkomponentiger PU-Schaum.

Anwendung: Dose kräftig schütteln, Ventilhebel aufschrauben, Dose auf den Kopf stellen und Ventilhebel betätigen. Auf tragfähigen, staub-, öl- und fettfreien Untergrund auftragen. Von unten nach oben arbeiten, jede Schicht erhärten lassen. Überschüssiges Material abschneiden. Arbeitshandschuhe und Schutzbrille tragen.



Ausreichend zur Abdichtung einer Dusche!

Duschdichtset Mapegum WPS für Duschwanne 61132

PRIMER G - Grundierung 1 | Flasche MAPEGUM WPS - Abdichtung 5 kg Eimer MAPEBAND - Dichtband 10 Ifm Rolle ADESILEX T SUPER - Dichtbandkleber 90 g Tube MAPEBAND - Dichtmanschette 2 Stück

MAPEI - Cutter 1 Stück



Haftzusatz Emulsion 1 kg 61414 Verseifungsbeständiger Mörtel-Haftzusatz zum Verbessern von Mörtel und Putz.

- für Wand und Boden im Innen- und Außenbereich
- als Anmachflüssigkeit zur Herstellung von Haftschlämmen
- für Verbundestriche. Putze und für Neuauf Altbeton
- als Spritzbewurf vor dem Verlegen von Fliesen im Dickbett auf Betonflächen, z.B. in Schwimmbädern
- für Flickmörtel zur Reparatur schadhafter Betonoberflächen und Putze
- für Putze auf Beton und Mauerwerk
- für Feinmörtel zum Ausbessern und Ausgleichen von Sichtbetonflächen, wenn die Struktur erhalten werden soll

Reparaturmörtel Repafix 5 kg 78100 Reparatur- und Modelliermörtel für Böden, Treppen

und Wände aus Beton, für innen und außen.

Verfüllen von Ausbrüchen und Löchern in Estrichen, Betonwänden und -decken, zum Ausgleichen von Treppenstufen, für Schichtdicken

von 2 - 50 mm.



Blitz-Zement-Mörtel Polyfix

5 kg 62370

Zum Ausbessern, Befestigen und Montieren.

- schnell abbindend, härtet nach
- ca. 5 Minuten rissefrei aus
- · leicht zu verarbeiten,

nur mit Wasser anzumischen



- · wasserfest, witterungsund
- frostbeständig, universell Innen
- und Außen einsetzbar.



5 Minuten



LASTOFLEX ST 4,5 kg grau RAL 7012 18097 Kunststoffabdichtung flüssig einkomponentia

- einfach mit Pinsel oder Rolle auftragen
- dauerhafte Abdichtung und Schutz
- sehr beständig gegen stehendes Wasser
- hervorragende Witterungsbeständigkeit: Regenwasser, Frost, UV-Strahlung

Anwendungsbereiche:

• Dächer, Terrassen, Tanks, Anschlüsse für Fenster und Türen

ZUBEHÖR:

Vlies 110 18100

B 26,5 x L 12,5 m Für verbesserte mechanische und rissüberbrückende Eigenschaften wird das Vlies 110 verwendet.

je Rolle

5990

Elastotet Primer 0,5 kg 18099

Primer VL ist ein flüssiger Primer zur Verbesserung der Haftung und zur Vorbehandlung von Untergründen wie Mauerwerk, Beton, Leichtbeton und Holz.

490



MARKISENAKTION. FUNNY SUMMER

Die eleganten Markisen von VALETTA spenden auch zu den heißesten Sonnenstunden Schatten, um den Tag ganz entspannt auf Terrasse, Balkon oder Loggia zu verbringen. Gültig bis 31. Oktober 2023 oder solange der Vorrat reicht. Ausgewählte Markisen zum reduzierten Sonderpreis.

von unterwegs Zugriff auf den Sonnenschutz. Per Feedbackfunktion weiß man auch immer, in welcher Position er sich gerade befindet. Alles ganz easy per Smartphone oder Tablet.

Insektenschutz für Fenster und Türen



Der wirkungsvolle Schutz vor den alljährlich wiederkehrenden Plagegeistern. Endlich wieder angenehm schlafen bei offenem Fenster. Für jede Anforderung die richtige Wahl - ob im Rollladenoder Raffstorekasten integriert und getrennt bedienbar oder als Fensterrahmen oder Türe.

- Spannrahmen
- Drehtüren
- Pendeltüre
- Schiebetürelemente
- Insektengitter-Rollo
- Lichtschachtabdeckungen











